

Teknisk specifikation

Material

I Finland har NT-skivan använts i 15 år och blivit normgivande vid byggnation av tvätt- och spolhallar. Konstruktionen är en vidareutveckling av det väl beprövade material som använts i båtbranschen i över 50 år. Nu finns NT-skivan även i Sverige. Produkterna är vägg- och innertakmoduler, med tillhörande foglistor, för verksamheter med extra krav på t.ex. fuktäthet, hygien, materialbeständighet eller temperaturskiftningar. Byggt i s.k. sandwich-konstruktion med kärna av Divinycell och med gelcoat som ytskikt. NT-väggen används idag i allt från högtryckstvättar till t.ex. biokemiska laboratorier med höga krav på eller hygien.

Dimensioner (mm)	Väggpanel slät:	1750 x 4000	(7 m ²)
Skivor (B x H)	Väggpanel kakelmönstrad:	1200 x 4700	(5,64 m ²)
	Innertakpanel, slät:	3000 x 1200	(3,6 m ²)
Fogar (B x H x L)	Hörnprofil (in-och utvända):	30 x 30 x 4500	
	S-profil (vid klack nertill):	50 x 80 x 4000	
	L-profil (vid fönstersmyg)	50 x 70, 40 x 85, alt. 30 x 100	

Tjockleken är 10mm. NT-skivan är solid och samtidigt lätt att kapa till önskad storlek.

Vikt: ca 5 kg/m². Lätt att montera & hantera!

Väggskivorna har **not & spont** på vardera sidor, medans takskivorna har runtom.

Design

Skivorna levereras standard släta eller kakelmönstrade i vit färg. Levereras i färg enligt RAL-färgskalan (alt. med plastfilmbeläggning för lågslitage-användning såsom för fondväggar, mässmontrar, etc) mot pristillägg.

U-värde/isolerförmåga 3,91 W / m²K

Figurvärde

Brandtestats vid Tampere Universitet. Figurvärde: 523 W/s (antändningshastighet).

Funktionalitet

NT-skivorna kan

användas i en mängd

verksamheter!

Vattentät och vattenresistent / vattenavstötande ("mättat" material, suger ej åt sig fukt).

Står emot högtryck. Leder ej el, isolerar mot ström. Rostar eller korroderar ej.

Kemikalieresistent (testats mot kemikalier som används vid fordonstvätt).

Hög termisk resistens /temperaturokänslighet. Klarar ute- och inommiljö i Norden.

Repellerar smutspartiklar. Ljudisolerande, relativt värmeisolerande för sin tjocklek (10 mm).

Bibehållen ytfinish, hög UV-tålighet – färgbeständig/gulnar ej, torkar- eller spricker ej, etc.

Snabbmonterad mot bef. Reglar/vägg, fogas med rekommenderade adhesiva produkter.

Fogarna gör konstruktionen tät och fogarna 'osynliga', d.v.s. i det närmaste 'sömlösa'.

NT Produkter AB

Ring oss!
070-619 55 35

Lisa Bökers väg 5
184 92 Åkersberga

www.ntprodukter.se
info@ntprodukter.se

NT produkter
Vägg- och takskivor för tuffa miljöer